FRANKFURT



FRANKFURT Außenaufsteller unbeleuchtet - fix und fertig vormontiert

Beständig und repräsentativ heißt der FRANKFURT Außenaufsteller Besucher willkommen.

Technische Daten:
Der Aufsteller besteht aus zwei silber eloxierten Pfostenprofilen und zwei konvex gebogenen Beschriftungsträgern aus Aluminiumverbund (RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9006 weißaluminium). Der Deckel und die Bodenplatte (RAL 7015 schiefergrau) verbinden Pfosten und Beschriftungsfläche dauerhaft. Die Montage erfolgt mittels im Lieferumfang enthaltenen Verstärkungsrohren aus Stahl (Ø 74 mm, verzinkt), die 500 mm ins Fundament betoniert werden.
Informationen zu Fundamentplan und Statik finden Sie auf Seite 198.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		RAL 9016 - verkehrsweiß	RAL 9006 - silber
1500 x 1085	1500 x 890	2	i2160	i2160F18
2000 x 1085	2000 x 890	2	i2161	i2161F18
2500 x 1085	2500 x 890	2	i2162	i2162F18
3000 x 1085	3000 x 890	1	i2163	i2163F18 BESTSELLER
2000 x 1326	2000 x 1140	2	i2171	i2171F18
2500 x 1326	2500 x 1140	1	i2172	i2172F18
3000 x 1326	3000 x 1140	1	i2173	i2173F18
3000 x 1572	3000 x 1390	1	i2183	i2183F18

* WLZ = **Windlastzone** Binnenland (Bemessungsgrundlage)

FRANKFURT Beleuchtungen für Außenaufsteller

Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 182.

Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuchtungshöhe	Leistung	Artikel-Nr.
	in mm	in mm			
LED Beleuchtung small	46 x 210	250	2 m	6 x 3 W	iLED1
LED Beleuchtung wide	65 x 340	350	2,5 m	16 x 6 W	iLED2
LED Fluter	222 x 180	83	2,5 m	8 x 3 W	iLED3
Bodenstrahler 240	240 x 240	270	2,5 m	70 W	iBS240 *
LED Floor large	90 x 650	80	6 m	12 W	iLED4L
LED Floor extra large	65 x 1000	80	6 m	15 W	iLED4XL
NEW! LED-Solar Beleuchtung FIX	62 x243	134	2 m	2,4 W	iLEDSOLAR1
NEW! LED-Solar Beleuchtung MOVE	40,5 x 210,5	232	2 m	4 W	iLEDSOLAR2

* Auslaufartikel - nur solange Vorrat reicht.

FRANKFURT Außenaufsteller mit LED Beleuchtung - fix und fertig vormontiert

Konsequent hell sticht der beleuchtete Außenaufsteller auch in der Dunkelheit ins Auge.

Technische Daten:
Der Aufsteller besteht aus zwei silber eloxierten Pfostenprofilen und zwei Beschriftungsträgern aus opal weißem Kunststoff. Der Deckel und die Bodenplatte (RAL 7015, schiefergrau) verbinden Pfosten und Beschriftungsträger dauerhaft. Die innenliegende LED-Beleuchtungseinheit sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Montage erfolgt mittels im Lieferumfang enthaltenen Verstärkungsrohren aus Stahl (Ø 74 mm, verzinkt), die 500 mm ins Fundament betoniert werden.
Informationen zu Fundamentplan und Statik finden Sie auf Seite 198.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm			
2000 x 1085	2000 x 890	2	i2161LED	
2500 x 1085	2500 x 890	2	i2162LED	BESTSELLER
2500 x 1326	2500 x 1140	1	i2172LED	
3000 x 1326	3000 x 1140	1	i2173LED	

* WLZ = **Windlastzone** Binnenland (Bemessungsgrundlage)





LED Innenbeleuchtung

